

Zamawiający:.....

.....

.....

Termin realizacji:.....

ZAMÓWIENIE

na rolety materiałowe

Luisa



szerokość rolety [mm]	wysokość rolety [mm]	ilość [szt]	strona sterowania [L/P]	symbol tkaniny	sterowanie ręczne/ elektryczne	kolor osłon	wysokość montażu rolety*	uwagi

Zasilacze

- ☐ zasilacz z przełącznikiem Inis DC
- ☐ zasilacz wtyczkowy
- ☐ zasilacz podtynkowy Power 1,1 DC
- ☐ zasilacz podtynkowy UPS 10
- ☐ zasilacz grupowy Power 2.7 DC
- ☐ zasilacz grupowy GPS 100
- ☐ zasilacz grupowy Power 1,5 DC

Odbiorniki Radiowe

- ☐ RTS 25 DC okrągły do 2 napędów
- ☐ DC RTS natynkowy
- ☐ Power 2.5 DC RTS z zasilaczem do 4-6 napędów

Nadajniki Radiowe

- ☐ Centralis RTS naścienny
- ☐ pilot 1 kanałowy Telis 1 pure RTS
- ☐ pilot 5 kanałowy Telis 4 pure RTS
- ☐ pilot 16 kanałowy Telis 16 Pure RTS

Standardowa szerokość rolety: Podajemy szerokość z prowadnicami.

Standardowa wysokość rolety: Podajemy wysokość całkowitą czyli kasety z prowadnicami.

Kolory osłon: biały lub srebrny

Przydatne wymiary: Szerokość prowadnicy: 25 mm

Wysokość kasety: 65 mm

Roleta sterowana elektrycznie może mieć silnik tylko z lewej strony.

* Od góry rolety do podłogi. Wysokość potrzebna do przygotowania odpowiedniego zabezpieczenia sznurków i koralików