

Zamawiający:.....

 Termin realizacji:.....

ZAMÓWIENIE







na żaluzje plisowane
20mm

Ip	Szerokość W[mm]		Wysokość H[mm]		sztuki	Materiał (podaj symbol)	Wariant (podaj numer)	Sterowanie (war. 13, 14, 15)	Uchwyt		Wieszak (podaj typ)	Kolor profilu i elementu	Linka stalowa	wysokość montażu górnej rynny*
	Szer. W	Szer. R/W2	Wys. H/R2	Wys. H2					Przeźroczysty	Pod kolor rynny				
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														

Uwagi:

- Szerokość dla wariantu 12 podaj promień R (w przypadku nieregularnym promień R2)
- szerokość W2 tylko przy wariantach 9, 10,
- wysokość H2 tylko przy wariantach 13,
- kolory profili: wg cennika
- rodzaj mocowania: przyszybowe, nawierzchniowy, bezinwazyjny (dopłata)
- w przypadku nie zaznaczenia rodzaju uchwytu ,zamontujemy uchwyt pod kolor rynny

Tel kontaktowy:..... Podpis :

WIESZAKI		
mocowanie sznurka	mocowanie rynny	
		Wspornik typu A. Montaż w świetle szyby.
		Wspornik typu B, wymiary 18 x 23 mm. Montaż nawierzchniowy.
		Wspornik typu C. Montaż bezinwazyjny.

Rysunki:

* Od rynny do podłogi. Wysokość potrzebna do przygotowania odpowiedniego zabezpieczenia sznurków i koralików.