

Zamawiający:.....  
.....  
.....  
.....

# ZAMÓWIENIE

na rolety materiałowe

## Luisa



Termin realizacji:.....

szerokość rolety [mm]	wysokość rolety [mm]	ilość [szt]	strona sterowania [L/P]	symbol tkaniny	sterowanie ręczne/elektryczne	wysokość montażu rolety*	uwagi

### Zasilacze

- zasilacz z przełącznikiem Inis DC
- zasilacz wtyczkowy
- zasilacz podtynkowy Power 1,1 DC
- zasilacz podtynkowy UPS 10
- zasilacz grupowy Power 2.7 DC
- zasilacz grupowy GPS 100
- zasilacz grupowy Power 1,5 DC

### Odbiorniki Radiowe

- RTS 25 DC okrągły do 2 napędów
- DC RTS natynkowy
- Power 2.5 DC RTS z zasilaczem do 4-6 napędów

### Nadajniki Radiowe

- Centralis RTS naścienny
- pilot 1 kanałowy Telis 1 pure RTS
- pilot 5 kanałowy Telis 4 pure RTS
- pilot 16 kanałowy Telis 16 Pure RTS

**Standardowa szerokość rolety:** Podajemy szerokość z prowadnicami.

**Standardowa wysokość rolety:** Podajemy wysokość całkowitą czyli kasety z prowadnicami.

**Kolory osłon:** biały

**Przydatne wymiary:** Szerokość prowadnicy: 25 mm

Wysokość kasety: 65 mm

Roleta sterowana elektrycznie może mieć silnik tylko z lewej strony.

\* Od góry rolety do podłogi. Wysokość potrzebna do przygotowania odpowiedniego zabezpieczenia sznurków i koralików